

Einsteighilfe - Einholm SA30

Produktbeschreibung

Als einsteck- oder versenkbare, einholmige Haltevorrichtung hergestellt, bestehend aus Einzelmodulen wie Haltestange mit schutzisoliertem Griff und Führungshülse mit oberen und unteren Bajonettverschluss, unter Schutzgas geschweißt und im Vollbad gebeizt und passiviert.



Technische Maße

Haltestangenlänge:	1435 mm
Nutzlänge:	1000 mm
Wandabstand:	55 mm
Haltestange:	RR ø 33,7 mm
Einsteckhülse:	RR ø 42,4 mm
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

Erfüllte Normen / UV- Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN19572-6	Haltevorrichtungen zum Einsteigen in begehbare Schächte
DIN18799-1	Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 1
DIN12255-10	Kläranlagen, Sicherheitstechnische Baugrundsätze

Sicherheitshinweise

Bei Montage mit Dübelsystemen ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen zulässig.



Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma /Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen!

Wartungshinweise

- Die Haltestange und Führungshülse sind einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.
- **Es wird empfohlen, die Überprüfungen in einem Prüfbuch/-protokoll zu protokollieren.**

